



Technische Daten Technical Data	
Modell Reference	HX 3000
Baureihe Range	INTENS
Frequenz Frequency	50 Hz
Leistung KVA Power KVA / Spannung Tension	3,75 kVA / 230 Volt
Leistung KW Power KW	3,0 kW
Schalleistung LWA Noise level (LWA)	95 LWA
Schalleistung dB(A) Noise level dB(A) @ 7m	72 dB(A) @ 7m
Motor Engine	
Motorfabrikat Brand Engine	Honda
Motortyp Type Engine	GX 200 OHV
Startsystem Starting	Handstart manual start
Kraftstoff Fuel	Benzin – Bleifrei Unleaded petrol
Laufzeit Duration	2,4 Std. h
Verbrauch pro Stunde Consumption per hour	1,2 l
Tank Kapazität Tank capacity	3,1 l
Ölmangel – Abschaltung Oil Guard	Ja Yes
Öl Kapazität Oil capacity	0,6 l
PS bei 3600 U/Min. HP 3600 rpm max	5,5 PS HP
Hubraum Cubic Capacity	196 cm³
Zubehör Accessories	
Radsatz Trolley kit	Optional
FI - Schalter Panel	Optional
Kabelspule Quick Lock reel	Optional
Abmessungen und Gewichte Dimension and Weight	
Länge Length	59 cm
Breite Width	46 cm
Höhe Height	43 cm
Gewicht (Trocken) Weight (dry)	41 kg
Steckdosen Sockets	
2 x 10/16 A - 230 Volt Wechselstrom – Überlastschutz domestic - circuit breaker	
Verpackung Packaging	
Verpackungsart Packaging	Karton Carton
Abmessungen Dimension Unitaire (cm)	60,5 x 46 x 44 cm
Anzahl/Karton/Palette 140/110 Cartons by Pal. 140/110	15
Höhe der Palette Height of Pallet	145 cm
Hinweis: Änderungen in Design und Technik sind möglich. Keine Haftung für Druckfehler! Es gelten unsere AGB's Notice: Changes in design and technic are possible. No liability for printing error. Please notice our terms of business.	
 SDMO - Stromerzeuger Deutschland • Am Funkturm 8 • D – 66482 Zweibrücken Tel. +49 (0)63 32 – 97 15 0 • Fax +49 (0)63 32 – 97 15 11 • Internet: www.sdmo.de	